

## Вибропреобразователь ВК-318.30

Таблица стандартных исполнений:

Наименование	Значение
Измеряемый параметр	относительные линейные перемещения
Выходной сигнал	4...20мА
Схема подключения	трехпроводная
Напряжение питания	24В±5%
Диапазон измерения	0-60мм/0-150мм/0-250мм/0-360мм
Длина кабеля	7м
Рабочий температурный диапазон:	
• датчик	+5°...+110°С
• согласующий усилитель	+5°...+70°С
Масса преобразователя	800гр.



### Изменяемые параметры (заполняются только параметры, отличающиеся от стандартного исполнения):


Диапазон измерения  По заказу \_\_\_\_\_

Выходной сигнал  1...5мА



Длина кабеля L (м)  По заказу \_\_\_\_\_

Тип поставки  Поставка с вторичным блоком ВК-381ЛПД  Поставка без вторичного блока ВК-381ЛПД


### Габаритные и присоединительные размеры:



Вторичный блок ВК-318.30



Место под согласующий усилитель ВК-318.30



Если Вы не нашли требуемое исполнение вибропреобразователя ВК-318.30 в данном опросном листе опишите требования в свободной форме и отправьте на наш адрес электронной почты [kip@ankor.expert](mailto:kip@ankor.expert)